

CONOTEC

THIẾT BỊ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN

1. Đồng Hồ Đo Điện - Điện Áp



FOX-DM2

2. Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ - Độ Ẩm



FOX-300A-1

3. Bộ Đếm - Bộ Định Thời



FOX-CTM7

4. Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ - Độ Ẩm - CO2 Ánh Sáng



FOX-8STC

5. Bộ Điều Khiển Làm Lạnh - Xả Đông



FOX-2003







6. Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ



DSFOX-X10








BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN 2024



STT	MINH HỌA	MÃ HÀNG	ĐƠN GIÁ VND (ĐÃ VAT)	DIỄN GIẢI
■ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT - TEMPERATURE CONTROLLER				
1		CNT-WJ24	2,838,000	Cảm biến mưa Nguồn cấp: 12-24vdc ; Dải hoạt động Nhiệt độ -55 ~ 99.9 Độ ẩm: 10% ~ 90% Hai ngõ ra Relay
2		DSFOX-X10 (Mã cũ FOX-1004)	737,000	-40.0~90.0 °C, 1 relay, điều khiển cooling/ heating Bao gồm sensor
3		DSFOX-XD20 (Mã cũ FOX-D1004)	858,000	-40.0~90.0 °C, 2 relay, điều khiển cooling/ heating Bao gồm sensor
4		FOX-2001F	1,034,000	-55.0~99.9 °C, 4 relay, Bao gồm sensor
5		FOX-2002	836,000	-55.0~99.9 °C, 2 relay, Bao gồm sensor
6		FOX-2003	880,000	-50.0~99.9 C 3 relay: nhiệt, xả đông, quạt Bao gồm sensor
7		FOX-2005	1,342,000	-55.0~99.9 °C, 4 relay: nhiệt, xả đông, quạt, alarm. Bao gồm sensor
8		FOX-2006	1,155,000	-55.0~99.9 °C, 4 relay Bao gồm sensor
9		FOX-1CH	950,400	-50.0 ~ 400 °C, 1 relay, CA(K) Không bao gồm sensor
10		FOX-2C1	1,100,000	0 ~ 1200 °C, 1 relay, CA(K) Không bao gồm sensor
11		FOX-1PH	913,000	-50 ~ 400 °C, 1 relay, PT100 Không bao gồm sensor
12		CNT-PM3000	2,343,000	Đồng hồ hiển thị nhiệt -55°C ~ 99°C Bao gồm NTC10K (dây dài 3 mét) Kích thước 182mm x 136mm Nguồn cấp: 12VAC/VDC (gồm adaptor)
■ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ PID - PID TEMPERATURE CONTROLLER				
13		CNT-P400	1,716,000	_ Ngõ vào đa dạng K(ca), PT100Ohm, 1-5VDC, 0-20mA.... _ Tùy chọn ngõ ra điều khiển 4-20mA, SSR, relay _ Điều khiển đồng thời heating/cooling. _ Hỗ trợ Modbus RTU RS485 (đối với FOX-P410, FOX-P700).
14		CNT-P410	1,793,000	
15		CNT-P700	1,804,000	
■ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM - TEMP / HUMI.CONTROLLER				
16		FOX-300A-1	1,958,000	-40.0 ~ 65.0°C / 10 ~ 95% RH 2 relay: nhiệt độ, độ ẩm. Bao gồm sensor HCPV-220NH
17		FOX-301A-1	2,116,800	-40.0 ~ 65.0°C / 10 ~ 95% RH. 4 relay: 2 nhiệt độ, 2 độ ẩm. Bao gồm sensor HCPV-220NH
18		FOX-300JR1 (Mã cũ FOX-300JB)	4,587,000	-40.0 ~ 65.0°C / 10 ~ 95% RH 2 relay: nhiệt độ, độ ẩm, 225x270mm. Bao gồm sensor HCPV-220NH
19		FOX-301JR1 (Mã cũ FOX-301JB)	5,594,400	-40.0 ~ 65.0°C / 10 ~ 95% RH 4 relay: 2 nhiệt độ, 2 độ ẩm 225x270 mm. Bao gồm sensor HCPV-220NH

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN 2024



STT	MINH HỌA	MÃ HÀNG	ĐƠN GIÁ VND (ĐÃ VAT)	DIỄN GIẢI
■ BỘ ĐẾM/ BỘ ĐỊNH THỜI - COUNTER/TIMER				
20		FOX-CTM7	1,815,000	72 x 72 mm Hiển thị 6 số từ 0 ~ 999999 Tốc độ đếm tối đa: 10Kps Ngõ vào: CP1 (START), CP2 (INHIBIT), RESET, BATCH RESET Ngõ ra: 2 ngõ ra tiếp điểm, 1 ngõ ra cảm biến
■ ĐIỀU KHIỂN ĐỘ ẨM - HUMIDITY CONTROLLER				
21		FOX-1H	1,067,000	10~95% RH, 1 relay. Bao gồm sensor HCPV-220
22		CNT-2H	1,507,000	0~100% RH, 2 relay Bao gồm sensor HCPV-220
23		CNT-2SH (DS-SH304T)	2,046,000	0~100.0% RH, 2 relay Bao gồm sensor DS-SH304T
24		FOX-4HR-1 (NF-4HR-1)	1,683,000	20~90% RH, 1 relay. Bao gồm sensor HCPV-220H
25		FOX-4HR-A (NF-4HRA)	1,419,000	20~90% RH, 2 relay. Bao gồm sensor HCPV-220H
■ SENSOR				
26		FS-100D	143,000	Diod, -40~90°C Dùng cho seri FOX-...1004
27		FS-200N	165,000	NTC SUS5mm/3M, -55~99oC Dùng cho : FOX-2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,...
28		HCPV-220 (Mã cũ FS-220H)	385,000	Độ ẩm: HS-220, ABS/3M Dùng cho: FOX-1H
29		HCPV-220NH (Mã cũ DS-400NH)	506,000	Nhiệt độ: NTC / độ ẩm HS-220, ABS/3M, -50~100°C/ 20~99%RH Dùng cho: FOX-300A, 301A, 300JB, 301JB
■ ĐỒNG HỒ ĐO ĐẾM				
30		FOX-DM2-AA	1,034,000	Đồng hồ đo - hiển thị dòng điện AC (max 5A)
31		FOX-DM2-AV	1,034,000	Đồng hồ đo - hiển thị điện áp AC (max 600 VAC)
32		FOX-DM2-DA	1,034,000	Đồng hồ đo - hiển thị dòng điện DC (max 5A)
33		FOX-DM2-DV	1,034,000	Đồng hồ đo - hiển thị điện áp DC (max 800 VDC)